

WOCA Nåltreslut

FOR BEHANDLING AV NÅLETRESGULV. GIR HVIT PATINA OG FORHINDRER GULNING.



Produktbeskrivelse:

WOCA Nåltreslut kan brukes på alle typer nye, slitte og pussede nåletresgulv (furu, gran og pitchpine) Brukes til gulv, panel, tak, møbler og lignende. (Maks. 12-14% fuktighetsinnhold). Treet kan være massivt, laminert eller limtre (laminert tre). Luten kan ikke benyttes på hardtre, da dette kan føre til uønskede fargenyanser i disse treslagene. For løvtre brukes WOCA Løvtreslut.

Funksjon

Luten reagerer kjemisk i treet's pore-system, hvor den over en kort aldringsperiode (2-3 måneder) gir treet en hvitskurt overflate og hindrer at det skjer en tidlig gulning av veden når den utsettes for sollys og annet UV-lys. WOCA Nåltreslut er tilsatt titan hvitt, for å gi en visuell rask og ensartet "Hvitskuring" av overflaten (når treet har modnet endres ikke fargen lenger). I løpet av perioden, mens treet modnes, kan det oppstå blå-grønn og orangeflammende områder. Lutbehandling må utføres så snart etter legging / montering / utpakking som mulig. Hvis veden er først er blitt gul, kan ikke lutbehandling gjøre det lyst igjen.

WOCA Nåltreslut kommer i 1 og 2,5 liters kanner med barnesikker kork, faremerking og full arbeidsbeskrivelse.

Tekniske Data

Deklarasjon	Natriumhydroksid, calciumhydroksid, titan hvitt og vann. <5% nonioniske tensider
Rekkevne	8-10 m ² /liter (avhengig av tresort)
PH	13-14
Egenvekt	1,1 kg/l
Form	Flytende
Holdbarhet	2 år i uåpnet emballasje
Sikkerhetsdatablad	Ta kontakt med Gulvkompagniet AS

Lagring

Lagring bør skje tørt og frostfritt, ikke for varmt eller i direkte sollys. Rist omhyggelig før bruk. Påse at alt evt. bunnfall er oppløst før bruk.

Miljø

Avfall: Tomme kanner kastes i vanlig avfall/plastgjenvinning. Skyll gjerne kannen før den avhendes. Produktrester leveres godkjent mottak for destruksjon av kjemisk avfall.

Produktet er under kontinuerlig laboratorietesting av både råvarer og ferdigvarer og er godkjent av Institutt for Baubiologi (IBR) for bruk i hjemmet

Brukerveiledning og rekkevne.

Bruk min. 1l Lut per 10 m² (rekkevne avhenger av treoverflaten). Det anbefales to påføringer. Høvlet plank krever vanligvis mer lut. Luten gir ikke treet noen beskyttelse, og det må derfor påføres en egnet overflatebehandling som beskytter for fukt og smuss. Til dette formålet brukes WOCA Natursåpe eller WOCA Tregulvolje.

Advarsel

Lut er etsende. Bruk egnede hansker og vernebriller. Til påføring brukes lutpensel eller maskin. Tørketiden er omtrent 8 timer ved 20 ° C.

Rengjøring og vedlikehold

For rengjøring og vedlikehold av lut-behandlet treverk bruk primært tørre renholdsmetoder som tørrmopping eller støvsuging. Til vask kan benyttes WOCA natursåpe, pleieolje eller Trerens avhengig av graden av tilsmussing.



Alle anbefalinger og teknikker gitt i dette datablad er basert på laborietester og praktisk bruk blant fagfolk og skal av den grunn være gjennomprøvede og pålitelige. Det finnes imidlertid en rekke faktorer lokalt som vi ikke kan være herre over og avvik fra beskrevet virkemåte og fremgangsmåte kan derfor forekomme. Det er sluttbrukers ansvar å påse at bruk av produktet skjer under betryggende forhold og i tråd med de til enhver tid gjeldene lokale forskrifter og forhold. Producenten forbeholder seg retten til endring av de i dette datablad oppgitte anbefalinger og spesifikasjoner uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter et til enhver tid oppdatert eksemplar av dette datablad/brukerveiledning.

Gulvkompaniet A/S

Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 45 - Faks: 22 49 49 68 - E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no