

# Bona Power Drive NEB

Brukerveiledning børsting av gulv.

Bona FlexiSand er en kraftig og fleksibel slipemaskin som kan utstyres med flere typer verktøy for mange typer sliping på forskjellige overflater. Maskinen er tilgjengelig i to versjoner med forskjellig motoreffekt 1,5 kW og 1,9 kW. Med sin kraftige motor og robuste konstruksjon sliper den jevnt, raskt og enkelt, selv under tøffe forhold. Bona FlexiSand er forberedt på Bona Power Drive, en unik føringskive som muliggjør kraftig roterende sliping for å renovere tre- eller parkettgulv.

Bona Power Drive NEB er en andre generasjons føringskive for kraftig, retningsuavhengig sliping og børsting av tregulv. Bona Power Drive NEB er utviklet med klikk-on teknologi, som lar deg bytte verktøy på føringskive raskt og effektivt. Bona Power Drive NEB kan brukes til å slippe tregulv, akkurat som den tradisjonelle Bona Power Driven, men med bare ett klikk kan du bytte verktøy fra slipeskiver til børster. Med Bona Power Drive NEB og børstene montert, er det mulig å lage et børstet utseende og karakter på eksisterende tregulv.

Fordelen med en retningsuavhengig sliping og børsting er brukervennlighet og et lite behov for kantsliping, ettersom dette systemet bare setter igjen 3-4 cm, som må børstes med en kantemaskin.

Bona Flexisand med Bona Power Drive NEB er lett å manøvrere i trange og smale rom og kan brukes uansett retningsuavhengig.

- For kraftig og fleksibel sliping og børsting av tregulv
- Klikkteknologi
- Reduserer behovet for kantsliping.
- Gir glimrende sliperesultat
- Sikker håndtering, ingen risiko for stoppmerker
- Egnert til Bona DCS 70, støvfritt slipesystem

## Tekniske data

Laget for:	Bona FlexiSand 1.9
Antall skiver:	4
Diameter på skiver:	Ø 150 mm

## Artikler

ASK3199940991	Power Drive NEB Støvkappe XL
ASK3199941010	NEB Borrelåsskiver (4 stk)
ASK3199941020	NEB Tynex børste (4 stk)
ASK3199941030	NEB Metall børster (4 stk)

## Bruksanvisning

**Les nøye igjennom hele brukermanualen og sikkerhetsinstruksjonene for Bona Flexisand 1.9 før bruk.**

Bona Flexisand 1.9 må kobles til en støvsuger for å minimere spredningen av skadelig støv. Vi anbefaler at du bruker Bona DCS 70 for støvfri sliping.

Gulvsliping



**Bona**<sup>®</sup>

GULVKOMPAGNIET

# Bona Power Drive NEB

## Brukerveiledning

Gulvsliping



### Startinstruksjon:

1. Pass på at håndtaket er helt oppslått.
2. Legg Flexisand 1.9 ned for å montere Bona Power Drive NEB.
3. Kontroller at den lille låsen på Bona Power Drive NEB er i åpen posisjon.
4. Sett inn føringskiven uten slipeskiver eller børster montert.
5. Når føringskiven er montert og er i riktig posisjon, kan låsebolten foldes ned og forhindre at drivplaten med tilbehør faller av under arbeidet.
6. Sett på borrelåsskiver eller børster
7. Løft Bona Flexisand opp og koble den til 220V
8. Maskinen kan nå brukes.

Følgende slipemetoder er utviklet for optimal sliping med så høy avvirking som mulig. Det kan være nødvendig å endre kornstørrelsen, avhengig av hardhet i treverket samt lokale forhold og krav.

### Anbefalt metode

1. Slip gulvet på vanlig måte slik at det er klart for behandling.
2. Bruk en mopp og ha vann på hele gulvet slik at hele flaten er våt. Er det større flater kan det være hensiktsmessig å dele opp i områder på ca 10-15 kvm.
3. Slip kantene med SupraFlex påsatt først stålbørste og så Tynexbørste
4. Sett stålbørster på PowerDrive NEB.
5. Slip over hele gulvflaten til den blir tørr.
6. Sjekk at resultatet er som forventet, kjør evt. en gang til.
7. Sett på Tynex børstene og puss hele flaten til skarpe kanter er jevnet ut.
8. Sett på Borrelåssektorer på PowerDrive og Bona Diamantsliperondeller P240 med mellomleggsrondeller og slip til ripefri finish.
9. Gulvet behandles med Bona oljesystem, lakker eller Craft Oil 2-K.

