

Bona Wax Oil W

Teknisk datablad

Bona Oil Care W er et vedlikeholdsprodukt for Bona Hard Wax Oil, men kan også brukes på Bona Craft Oil, andre hardvoksoljer og tradisjonelle gulvoljer for økt beskyttelse mot vann, søl og slitasje. Bona Voks Olje er et konsentrat av naturlige oljer og voks som inneholder mindre enn 2% løsningsmidler og som derfor ikke forurenser det eksterne miljø.

- Rask tork og lett å påføre
- Lavt innhold av løsemidler og lite lukt
- Godkjent for bruk på barneleker og benkeplater, EN 71-3 kompatibel.

Tekniske data

Type av olje:	Emulgerende vegetabiliske oljer og vokser
Tørrestoffinnhold:	Ca. 70%
VOC:	< 2 %
Utblanding:	Utblandes ikke
Tørketid:	- Lett belastning: 12 timer* <i>*ved normalt innendørsklima, 20°C/60% R.F Sørg for at ventilasjonen er korrekt og tilstrekkelig.</i>
Verktøy:	Bona Ullpad, hvit pad eller rustfri stålsparkel
Forbruk:	Ca. 50-80 m ² /liter avhengig av treslag
Sikkerhet:	Ikke merkepliktig
Brannfarlig:	Ikke brannfarlig. Risiko for selvantennelse, se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon.
Rengjøring:	Rengjør verktøy med White Spirit. Tørket produkt kan fjernes med White Spirit.
Holdbarhet:	3 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning. Oppbevares og transporteres mellom +5°C og +25°C.
Oppbevaring/transport:	
Avfall:	Tiloversblitt produkt leveres til miljøstasjon. Må ikke helles i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre kanner kan gjenvinnes som plast.
Forpakning:	12 x 1 liter/kartong

Forberedelser

Rengjør omhyggelig den tidligere oljede/voksede flaten med Bona Soap eller Bona Deep Clean System og la tørke fullstendig før Bona Wax Oil Refresher påføres. Evt. kan gulvet lettslipas med Bona ScradPad med påfølgende støvsuging. La produktet oppnå romtemperatur og rist kannen omhyggelig før bruk.

Laveste temperatur ved bruk er 16°C.

Bruk

1. Påfør Oil Care W tynt med bonemaskin påsatt Bona Ullpad eller en hvit pad
2. Fjern alle overskytende produktrester av Bona Wax Oil Refresher med lofri klut umiddelbart og la tørke minst 12 timer, lengre tørktid på eksotiske treslag og ved lavere temperaturer.

ADVARSEL: BONA WAX OIL REFRESHER INNEHOLDER HERDENDE OLJER. RISIKO FOR SELVANTENNING. OLJETE FILLER, PAPIR OG ANNET MATERIALE LEGGES I VANN ELLER I LUKKET METALLBEHOLER

Vedlikehold



Bona[®]

GULVKOMPAGNIET

Bona Wax Oil W

Teknisk datablad

Vedlikehold



Vedlikehold

Rengjør gulvet regelmessig med en tørr mopp og/eller en støvsuger. Ved behov, tørk av med en fuktig mopp med Bona Såpe i vaskevannet. Bruk alltid tørre rengjøringsmetoder dersom mulig. Påfør Bona Wax Oil Refresher jevnlig for å sikre at porene i overflaten forblir mettet, og ikke er i stand til å suge opp smuss og fuktighet. Vedlikeholdfrekvensen avhenger av graden av slitasje, og kan variere fra hvert tredje år i et boligmiljø til et par ganger i året i en kommersiell setting.

Detaljerte vedlikeholdsinstrukser er tilgjengelig på www.bona.com

NB!

Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold utenfor vår kontroll.

Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tvilstilfeller skal alltid prøvepåføring utføres.

Gulvkompaniet A/S forbeholder seg retten til endringer i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon

Bona[®]

GULVKOMPAGNIET  AS