

Vedlikehold/Stoppskilt Hardvoksoljede tregulv

Hardvoksoljet gulv!

- Møbler kan flytte tilbake allerede neste dag.
- Tepper legges på etter en uke.
- Fuktighet - Ikke vask gulvet den første uken.
- Bruk filtknotter for å unngå riper.
- Dra aldri møbler over gulvet.

Generelle anbefalinger

Stopp skitten ved inngangen! Behovet for vedlikehold av gulvet avhenger mye av hvordan inngangen er utformet og hvordan den er utformet. Ha en avtøringsmatte innenfor døren og om mulig også utenfor. Tørk umiddelbart opp søl og beskytt gulvet mot alle former for væske. Møbler skal ha knotter av plast eller filt (ikke metall) for å begrense risikoen for riper og merker.

Riktig temperatur og luftfuktighet

Tre er et naturlig materiale som beveger seg i takt med naturlige svingninger i den relative luftfuktigheten. Om sommeren sveller treverket og om vinteren krymper det, derfor kan sprekker oppstå. For å motvirke overdreven bevegelse og dermed skade på gulvet bør romtemperaturen holdes innenfor 15-25 ° C og relativ fuktighet på 30-60%. Noen arter som for eksempel bøk og lønn reagerer mer på variasjoner i innklimaet enn andre. Den relative fuktigheten øker innendørs når folk som bor i rommet utfører daglige aktiviteter som matlaging, dusjing, etc. Grønne planter og akvarier gi fuktighet til luften. Fuktigheten kan også økes med luftfukter. Gulvvarme tørker ut mer enn f.eks panelovner og overflatetemperaturen på et gulv må aldri overstige 27 ° C. Hev og senk temperaturen i små skritt over minimum 3 dager.

Vask og renhold

- Gjør det til en daglig rutine å fjerne synlig smuss som sandkorn etc. Normalt brukes bare tørre rengjøringsmetoder f.eks tørrmopping med Bona mopp med en mikrofiberklut eller støvsugning
- For grundig rengjøring, bruk en Bona Spray mopp og Bona Wood Floor Cleaner med en rengjøringspad av microfiber . Vask med bølge og vann er ikke anbefalt fordi det etterlater for mye vann på gulvet.

Vedlikehold

- Et hardvoksoljet gulv må med jevne mellomrom vedlikeholdes med Bona Wax Oil Refresher. Hvor ofte bestemmes av hvor mye gulvet brukes og hvilke rengjøringsprosedyrer som følges. Før behandling med Refresher må gulvet rengjøres grundig i samsvar med ovennevnte instruksjoner for rensing / rengjøring. Hvis mer glans ønskes etter vedlikeholdsbehandling kan overflaten poleres maskinelt.

Oppsliping

De fleste tregulv kan slipes flere ganger så lenge det er et tilstrekkelig tykk slitesjikt . Som regel må hele gulvet slipes til bart treverk og deretter behandles på nytt. Med dette oppnås den samme fargetone og glans i hele gulvet.

For et godt resultat forutsettes det at underlaget er stabilt, og at slitesjiktet er godt forankret i underlaget. En fordel med olje er at skader og flekker kan utbedres lokalt men i enkelte tilfeller kan det oppstå en nyanse i overgangen mellom eksisterende gulv og vedlikeholdt parti. Ved dype riper/skader kan en stav/lamellstav byttes ut og erstattes.

Flekkfjerning

Fjern søl umiddelbart, og tørk eventuelt med en godt oppvridd klut. Husk at et hardvoksoljet tregulv skades av for mye vann, sterke alkaliske vaskemiddel og løsemidler . Framgangsmåte ved flekkfjerning:

1. Prøv alltid først med svakt såpevann og bearbeid flekken med rød pad/skuresvamp eller lignende.
2. Om nødvendig, bytt ut såpevannet med terpentint og bearbeid med rød pad/skuresvamp .
3. Puss flekken med et fint sandpapir .
4. Hvis flekken ennå ikke går bort kan du prøve å skrape forsiktig med barberblad, kniv eller skrape. Hvis flekkfjerning medfører matting av overflaten eller lyse flekker, suppleres flekkvis med ny hardvoks olje i tynne strøk med en pensel.

For øvrig

Bonas produkter forenkler vedlikeholdet og øker tregulvets allerede lange levetid. Husk at forskjellige treslag har ulike egenskaper, som hardhet (trykk og ripefasthet) og fargeekthet . På alle typer tregulv forandres fargen med tiden når gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, furu og eksotiske treslag tilhører de tresorter som endret seg mest.

ADVARSEL!

Oljeprodukter sammen med tekstil, papir og lignende porøse materialer representerer en risiko for selvantennelse . Oljete filler skal umiddelbart etter bruk legges i vann eller brennes.



Lifetime Support

Så lenge bare Bona produkter har blitt brukt i henhold til våre instruksjoner, lover vi å gjøre alt vi kan for å øke levetiden på gulvet og sørge for at det framstår på best mulig måte.

For fremtidig pleie og vedlikehold, oppgi hvilket produktet som er brukt på de respektive gulv.

Produkt

Type gulv

Rom

Arbeidet utført av

Adresse

Telefon

E-post

Dato

Bona[®]

Gulvkompaniet AS
Smestadveien 5

0376 Oslo

Telefon: 22 92 45 45

E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no

Skjær langs
de stiplede
linjene og sett
lappen på dør-
håndtaket!

Stopp

Hardvoksoljet gulv!

Gulvet kan tas i bruk

dato tid

Les og ta vare på informationen på
baksiden. Sett opp lappen i bøttekottet!

GULVKOMPAGNIET

