

Vedlikehold  
og  
renholds-  
rekvisita  
for  
steingulv.





|   | Produkt               | Bruksområde  | Side |
|---|-----------------------|--|------|
|    | L & L                 | Produkt for enkelt og raskt vedlikehold av naturstein og konglomerat (Terrasso etc) Kan brukes på naturstein, krytallisert marmor og vokset naturstein.  | 4    |
|    | LEM 3                 | Konsentrert vaskemiddel for all overflater. Spesielt velegnet for rengjøring av steingulv, fliser samt marmor og terrasso. Fjerner selv fastgrodd skitt og er effektivt på alle blanke, vaskbare flater. | 5    |
|    | Decer Dos             | Decer Dos er en kraftig voksfjerner som effektivt fjerner alle typer voks både metalliske, syntetiske og harpiksbaserte uten å skade undergulvet.  | 6    |
|   | Ultra Stripper        | Meget effektivt rengjøringsmiddel som fjerner skitt, olje og bonevoks. Også effektiv mot sopp og muggdannelser på stein.   | 7    |
|  | VX-XL                 | Flytende voks for alle typer stein. Kan påføres for hånd eller maskinelt og tørker fort. Enkel å påføre og kan derfor brukes på alle vertikale flater, også ujevne som statuer, vaser, ornamenter etc.   | 8    |
|  | Block D 70            | Fargeløs impregnering mot olje og vann til fasader, gulv og andre steinprodukter. Hindrer muggdannelse.  | 9    |
|  | Idea H <sup>2</sup> O | Vannbasert, fargeløs impregnering mot olje og vann til faser, gulv og andre steinprodukter. Hindrer muggdannelse.  | 10   |
|  | Mythos                | Mythos er en industriell voks laget av førsteklasses polytylen med svært høy kvalitet.   | 11   |
|  | Vetro Glass           | Krystalliseringsvæske for bruk på alle typer kalkholdig stein som marmor, terrasso etc. Herder overflaten og gir en kjemisk finslipping med en blank og hard overflate som resultat.                     | 12   |

# Rengjøringsmiddel for stein "L&L"

## PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt for enkelt og raskt vedlikehold av naturstein og konglomerat (Terrasso etc) Kan brukes på naturstein, krytallisert marmor og vokset naturstein. Får fram naturlig spill og konturer i gulvet og beskytter mot slitasje, skygger fotmerker. Produktet kan påføres automatisk ved hjelp av en skuremaskin for bruk på større flater som butikker, shoppingsentre, flyplasser etc. Vasker gulvet og tilfører ny glans i samme operasjon.

For grovrent og fjerning av bonevoks anbefales våre produkter Decer Dos og Ultra Stripper.

## BRUKERVEILEDNING.

### Påføring for hånd:

Bland ut 30 - 50 ml av produktet i 1 liter varmt vann. Påføres med mopp eller myk klut og la gulvet lufttørke. Om mulig etterpoler gulvet med en poleringspad etter fullstendig opptørring.

### Påføring maskinelt:

Bland ut produktet med varmt vann direkte i maskinens tank 1:30 til 1:50. Etterpoler gulvet med en poleringspad etter fullstendig opptørring.



## SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.

- Bruk varmt vann
- Overstig ikke anbefalt dosering
- For ytterligere opplysninger se HMS Datablad

## TEKNISKE DATA:

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Produkttype           | Væske                        |
| Farge                 | Klar hvitaktig               |
| Lukt                  | Ingen                        |
| Vannløslighet         | Fullstendig                  |
| Ph                    | 5,5±0,2                      |
| Spesifik vekt ved 20° | 1±0,02                       |
| Biologisk nedbrytbar  | 90%                          |
| Holdbarhet            | 12 måneder i originalpakning |

## BRUKSOMRÅDER

Alle typer glatt naturstein, porselen og keramisk fliser, etc.

## FORBRUK

Ca 300-400<sup>2</sup> behandlet areal pr liter på marmor eller granitt. (Avhenger av mengde og type skitt)

## SIKKERHET

Se eget HMS datablad for anbefalinger.

## OPPBEVARING

Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST!

## EMBALLASJESTØRRELSER

1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

# Rengjøringsmiddel for stein "LEM-3"

## PRODUKTBESKRIVELSE

Konsentrert vaskemiddel for all overflater. Spesielt velegnet for rengjøring av steingulv, fliser samt marmor og terrasso. Fjerner selv fastgrodd skitt og er effektivt på alle blanke, vaskbare flater også glass.

For grovrent og fjerning av bonevoks anbefales våre produkter Decer Dos og Ultra Stripper.

## BRUKERVEILEDNING.

For bruk på gulv blandes produktet i lunkent vann eller i tank på skuremaskin. Dersom ikke all skitt forsvinner i første vask gjentas behandlingen. Se til at gulvet tørker skikkelig opp før det tas i bruk etter behandling.

Utblandingsforholdet avhenger av mengden og typen skitt som skal fjernes. Vi anbefaler følgende:

Periodisk vedlikehold av marmor og granitt: 30-50ml pr liter varmt vann.

Skitne gulv med fettflekker etc. 100ml pr liter varmt vann.

## SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.

Les anbefalingene på emballasjen omhyggelig før bruk.

For ytterligere opplysninger se HMS Datablad

## TEKNISKE DATA:

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Produkttype:           | Væske                        |
| Farge:                 | Fluoriserende grønn          |
| Lukt:                  | Furunål                      |
| Vannløslighet:         | Fullstendig                  |
| Ph:                    | 8±0,2                        |
| Spesifik vekt ved 20°: | 1±0,02                       |
| Biologisk nedbrytbar:  | 90%                          |
| Holdbarhet:            | 24 måneder i originalpakning |

Se eget HMS datablad for anbefalinger.

## BRUKSOMRÅDER

Alle typer glatte flater, naturstein, fliser, glass etc.

## FORBRUK

Ca 150-200<sup>2</sup> behandlet areal pr liter på marmor eller granitt. (Avhenger av mengde og type skitt)

## SIKKERHET

Se eget HMS datablad for anbefalinger.

## OPPBEVARING

Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST!

## EMBALLASJESTØRRELSER

1l flaske, 5l kanne og 25l kanne





# Voksfjerner for marmor og terrasso ”Decer Dos”

## PRODUKTBESKRIVELSE

Decer Dos er en kraftig voksfjerner som effektivt fjerner alle typer voks både metalliske, syntetiske og harpiksbaserte uten å skade undergulvet. Der andre typer syrebaserte voksfjernere skader og missfarger gulvet, gir Decer Dos gulvet tilbake sin opprinnelige farge og struktur. Selv etter kraftig utblanding beholder Decer Dos sine voksfjernende egenskaper.

## BRUKERVEILEDNING.

**For å fjerne vanlige bonevokser:** Bland ut 10/20 ml av produktet i en liter lunkent vann og bland godt. Legg jevnt på gulvflaten og la få virke et par minutter før flaten skrubbes med kost/børste. Vi anbefaler om mulig bruk av skuremaskin hvor produktet blandes direkte i maskinens tank. Begynn deretter umiddelbart bearbeiding av flaten med en 3M Scotch Brite® rød eller brun pad.

**For å fjerne gamle/tykke lag bonevoks:** Bland ut 50/60 ml av produktet i en liter lunkent vann og bland godt. Legg jevnt på gulvflaten og la få virke et par minutter før flaten skrubbes med kost/børste. Vi anbefaler om mulig bruk av skuremaskin hvor produktet blandes direkte i maskinens tank. Begynn deretter umiddelbart bearbeiding av flaten med en 3M Scotch Brite® rød, brun eller sort pad. Oppløst bonevoks og produkterster bør fortløpende fjernes under arbeidet med klut eller vannsuger for å unngå at disse fester til overflaten igjen eller trekker ned i fuger og sprekker. Etter avsluttet voksfjerning må gulvet skylles grundig med rent vann og få tørke fullstendig.



## SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.

- For helt hvite marmorsorter anbefales bruk av 3M Scotch Brite® rød eller blå pad.
- Unngå produktsøl på ferdigbehandlet gulv og andre gjenstander.
- Les anbefalingene på emballasjen før bruk.
- For ytterligere opplysninger se HMS Datablad

## TEKNISKE DATA:

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Produkttype            | Væske                        |
| Farge                  | Rødaktig                     |
| Lukt                   | Svakt av ammoniakk           |
| Vannløslighet          | Fullstendig                  |
| Ph                     | 11,5±0,2                     |
| Spesifikk vekt ved 20° | 1±0,02                       |
| Biologisk nedbrytbar   | >90%                         |
| Holdbarhet             | 12 måneder i originalpakning |

## BRUKSOMRÅDER

Marmor, terrasso, konglomerat fliser og andre natursteintyper.

## FORBRUK

Ca 150-200<sup>2</sup> behandlet areal pr liter. (Avhenger av mengden og typen voks)

## SIKKERHET

Se eget HMS datablad for anbefalinger.

## OPPBEVARING

Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST!

## EMBALLASJESTØRRELSER

1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

Vedlikeholdsrekvisita for steingulv © Gulvkompaniet A/S 2007 - 2011

# Bonevoksfjerner og grovrent for steingulv "Ultra Stripper"

## PRODUKTBESKRIVELSE

Meget effektivt rengjøringsmiddel som fjerner skitt, olje og bonevoks. Også effektiv mot sopp og muggdannelser på stein. Utmerket til fjerning av gammel metallisk, akrylbasert og løsemiddelbasert bonevoks samt som grovrent før sliping og revoksing. Også effektiv i sprekker og fuger benyttet sammen med en 3M Scotch Brite® gulvbørste av tilpasset hardhet.

## BRUKERVEILEDNING.

Bland ut produktet i lunkent vann i forholdet 1/1,5:10. Utblandingforholdet må tilpasset typen og mengden av skitt/voks som ønskes fjernet. Leggs ut på flaten med en mopp eller blandes i tank på skuremaskin. Bearbeides så med skuremaskin påsatt 3M Scotch Brite® gulvbørste eller pad av tilpasset hardhet. Oppløst skitt og voks fjernes fortløpende under arbeidet med en vannsuger slik at dette ikke setter seg igjen etter behandling. Vegger og listverk behandles med kost, børste eller 3M Scotch Brite® håndpad. Mindre gjenstander kan senkes i en bønne fylt med utblandet produkt. Skyll grundig med rent vann etter bruk.



## SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.

- Ved svært gjenstridige flekker eller partier endres utblandingsforholdet til 3:10.
- Bør alltid anvendes før krystallisering eller oppsliping.
- Velegnet til bruk i verksteder, parkeringshus, industrigulv etc.
- Unngå produktsøl på ferdigbehandlet gulv og andre gjenstander.
- Les anbefalingene på emballasjen før bruk.
- For ytterligere opplysninger se HMS Datablad

## TEKNISKE DATA:

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Produkttype            | Væske                        |
| Farge                  | Fargeløs                     |
| Lukt                   | Svak av ammoniak             |
| Vannløslighet          | Opp til 90%                  |
| Ph                     | 13,0±0,2                     |
| Spesifikk vekt ved 20° | 1±0,02                       |
| Holdbarhet             | 12 måneder i originalpakning |

## BRUKSOMRÅDER

Alle typer stein, porselen, glasserte fliser.

## FORBRUK

Ca 80-120<sup>2</sup> behandlet areal pr liter. (Avhenger av mengden skitt og type gulv)

## SIKKERHET

Se eget HMS datablad for anbefalinger. Bruk egnet åndredrettsvern.

## OPPBEVARING

Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST!

## EMBALLASJESTØRRELSER

1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

# Flytende silikon voks

## ”VX-XL”

### PRODUKTBESKRIVELSE

Flytende voks for alle typer stein. Kan påføres for hånd eller maskinelt og tørker fort. Enkel å påføre og kan derfor brukes på alle vertikale flater, også ujevne som statuer, vaser, ornamenter etc. Produktet kan påføres polerte flater eller slipte flater avsluttet med minst korning 800 for å gi dybde, farge og glans til materialet. Gir en unik beskyttelse mot fukt og vannsøl. **MÅ IKKE BRUKES PÅ GULV ELLER I GANGBANER DA DEN GJØR OVERFLATEN GLATT.**

### BRUKERVEILEDNING.

Flaten som skal behandles må være ren, tørr og fri for støv, voks og andre forurensninger. Påfør produktet jevnt over flaten. La tørke 5-10 minutter (Temperaturavhengig) For å oppnå høyglans etterpoleres med myk klut. Etter polering kan også gjøres med poleringsmaskin (Maks 200 rpm) utstyrt med poleringspute.



### SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.

- Flaten som skal behandles bør om mulig tempereres før påføring da dette åpner porene i steinen og gir en bedre og dypere penetrering.
- Dersom det er ønskelig med lengre tørketid kan produktet fortynnes med inntil 30% terpentin..
- Unngå produktsøl på porøse flater, eller flater som senere skal gjennomgå andre typer overflatebehandling.
- Produktet bør ikke brukes på syntetisk materialer som plast, gummi, linoleum etc.
- Les instruksjonene på boksen nøye før bruk
- For ytterligere opplysninger se HMS Datablad

### TEKNISKE DATA:

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Produkttype            | Væske                        |
| Farge                  | Semi transparent             |
| Lukt                   | Løsemiddel                   |
| Vannløslighet          | Ikke                         |
| Ph                     | IO                           |
| Spesifikk vekt ved 20° | 1,6±0,02                     |
| Holdbarhet             | 12 måneder i originalpakning |

### BRUKSOMRÅDER

Marmor, terrasso, konglomerat fliser og andre natursteintyper.

### FORBRUK

Ca 40-50<sup>2</sup> behandlet areal pr liter på polerte flater, fliser etc. For skifer, betong etc ca 10-30 m<sup>2</sup> behandlet areal pr liter.

### SIKKERHET

Se eget HMS datablad for anbefalinger.

### OPPBEVARING

Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST!

### EMBALLASJESTØRRELSER

1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

Vedlikeholdsrekvisita for steingulv © Gulvkompaniet A/S 2007 - 2011



# Impregneringsmiddel for stein "Block D 70"

## PRODUKTBEKRIVELSE

Fargeløs impregnering mot olje og vann til faserer, gulv og andre steinprodukter. Hindrer muggdannelse. Produktets kjemiske sammensetning lar underlaget puste og fuktighet fordampe, men forhindrer inntrenging av vann, olje, fett og fuktighet. Block D 70 kan brukes både inne og utendørs. **Block D 70 er sertifisert av NSF International for bruk på stein som brukes til mattilberedning.**

## BRUKERVEILEDNING.

Overflaten må være tørr og ren. Flekker, mugg og soppvekst og annen fastsittende skitt må fjernes før bruk da dette vil bli verre å fjerne etter behandling. Legg produktet jevnt ut over overflaten og sørg for at hele flaten er fuktet. Vent 3-5 minutter og fjern omhyggelig gjenværende produktrester. Block D 70 kan utblandes med lunkent vann opptil 50% for bedre penetrering i harde flater/materialer.



## SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.

- På absorberende materialer anbefales ny påføring etter 30 minutter
- På polerte materialer bør 50% utblanding benyttes
- Underlaget må være fullstendig tørt før påføring
- Mindre objekter kan dyppes i produktet eller behandles med svamp eller pensel.
- Polymiseringen pågår i 24 timer etter påføring
- Påse at alle produktrester fjernes innen 3-5 minutter
- For ytterligere opplysninger se HMS Datablad
- Les anbefalingene på boksen nøye.

## TEKNISKE DATA:

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Produkttype           | Væske                        |
| Farge                 | Hvitaktig                    |
| Lukt                  | Ingen                        |
| Vannløslighet         | Fullstendig                  |
| Tørketid ved 20°      | 60-90 minutter               |
| Ph                    | 10,3±0,2                     |
| Spesifik vekt ved 20° | 1±0,02                       |
| Biologisk nedbrytbar  | 90%                          |
| Holdbarhet            | 18 måneder i originalpakning |

## BRUKSOMRÅDER

Alle typer glatt og porøs naturstein, betong, terrasso og skifer etc.

## FORBRUK

Ca 30-40<sup>2</sup> behandlet areal pr liter på marmor eller granitt.

Ca 10-15<sup>2</sup> behandlet areal pr liter på betong, skifer etc.

## SIKKERHET

Se eget HMS datablad for anbefalinger.

## OPPBEVARING

Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST!

## EMBALLASJESTØRRELSER

1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

# Impregneringsmiddel for stein

## ”IDEA H<sup>2</sup>O”

### PRODUKTBEKRIVELSE

Fargeløs impregnering mot olje og vann til fasader, gulv og andre steinprodukter. Hindrer muggdannelse. Produktets kjemiske sammensetning lar underlaget puste og fuktighet fordampe, men forhindrer inntrengning av vann, olje, fett og fukt. Trenger dypt ned i steinen uten å endre steinens opprinnelige farge og glans ved katalyse med steinens naturlige bestanddeler. Laboratorietester viser meget god UV-motstand.

### BRUKERVEILEDNING.

Overflaten må være tørr og ren. Flekker, mugg og soppvekst og annen fastsittende skitt må fjernes før bruk da dette vil bli verre å fjerne etter behandling. Legg produktet jevnt ut over overflaten med kost, rulle eller sprayflaske og sørg for at hele flaten er fuktet. Kost er anbefalt påføringsredskap i det dette gir best penetrering og trenger bedre ned i fuger og ujevnheter. La produktet tørke og flaten er beskyttet. Overskytende produktrester fjernes med en klut fuktet med produktet.



### SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.

- På absorberende materialer anbefales ny påføring etter ca 1 time
- Fortsett påføring til flaten er helt mettet
- Produktet er ferdig til bruk og skal ikke fortynnes
- Underlaget må være fullstendig tørt før påføring
- Mindre objekter kan dyppes i produktet eller behandles med svamp eller pensel.
- Polymiseringen pågår i 24 timer etter påføring
- For ytterligere opplysninger se HMS Datablad
- Les anbefalingene på boksen nøye.

### TEKNISKE DATA:

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Produkttype           | Væske                        |
| Farge                 | Klar, gjennomsiktig          |
| Lukt                  | Karakteristisk               |
| Vannløslighet         | Ikke løselig                 |
| Ph                    | Ikke oppgitt                 |
| Spesifik vekt ved 20° | 0,800±0,02                   |
| Biologisk nedbrytbar  | 90%                          |
| Viskositet ved 20°C   | 12” Ford cup                 |
| Holdbarhet            | 12 måneder i originalpakning |

### UV Resistens

|                  |  |
|------------------|--|
| Langbølge 365 nm | Meget bra (Ingen endring etter 48 timer eksponering) |
| Kortbølge 254 nm | Meget bra (Ingen endring etter 48 timer eksponering) |

### BRUKSOMRÅDER

Alle typer glatt og porøs naturstein, betong, terrasso og skifer etc.

### FORBRUK

Ca 30-40<sup>2</sup> behandlet areal pr liter på marmor eller granitt.

Ca 10-15<sup>2</sup> behandlet areal pr liter på betong, skifer etc.

### SIKKERHET

Se eget HMS datablad for anbefalinger.

### OPPBEVARING

Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST!

### EMBALLASJESTØRRELSER

1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

# Polytylen Steinvoks "Mythos"

## PRODUKTBESKRIVELSE

Mythos er en industriell voks laget av førsteklasses polytylen med svært høy kvalitet. Den spesielle sammensetningen og moderne produksjonsprosessen har gitt et produkt perfekt for voksing og beskyttelse av marmor, granitt, terrasso og fliser. Gir meget høy motstandskraft mot vann, vaskemidler og slitasje. Anbefales bruk på steder hvor det er nødvendig med en barriere for beskyttelse av gulvet mot ekstrem slitasje eller hvor det er påkrevet med en oppfrisking av glans og dybde i steinen. Mythos beholder sin styrke og glans selv etter lang tids vask og slitasje. (Tilpasset vaskemiddel forutsettes brukt)



## BRUKERVEILEDNING.

Vask gulvet grundig. Har gulvet tidligere vært vokset brukes konsentrert vaskemiddel LEM-3 eller for svært skitne gulv bonevoksfjerner Decer Dos. Gammel metallisk bonevoks og olje-/fettrester fjernes med grovrent for steingulv Ultra-Stripper.

Etter vask må gulvet skylles omhyggelig med lunkent vann slik at alle rester etter voks og skitt er fullstendig fjernet. Produktet påføres med en fuktet klut. Påse at hele flaten dekkes. Deretter får produktet tørke fullstendig før polering med en myk klut eller poleringsmaskin påsatt 3M Scotch Brite® hvit pad. vask av gulvet anbefales utført med rengjøringsmiddel for stein LEM-3. Gjenta påføringen fra tid til annen for å beholde glansen og unngå slitasje direkte på steinen.

## SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.

- Se til at gulvet er helt tørt før behandling slik at fuktmagasiner i steinen unngås.
- Sørg for god varme i rommet hvor arbeidet utføres. Dette vil gi lettere bearbeiding og bedre penetrering av produktet.
- Jo lenger produktet får tørke på flaten, dess bedre resultat.
- Kun til innendørs bruk.
- Les anbefalingene på emballasjen før bruk.
- For ytterligere opplysninger se HMS Datablad
- 

## TEKNISKE DATA:

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Produkttype            | Væske                              |
| Farge                  | Hvitaktig                          |
| Lukt                   | Karakteristisk                     |
| Vannløslighet          | Fullstendig                        |
| Ph                     | 9,5±0,2                            |
| Spesifikk vekt ved 20° | 1±0,02                             |
| Holdbarhet             | Minst 12 måneder i originalpakning |

## BRUKSOMRÅDER

Marmor, terrasso, konglomerat og andre steintyper.

## FORBRUK

Ca 50-100m<sup>2</sup> behandlet areal pr liter. (Avhenger av type stein og grad av matthet)

## SIKKERHET

Se eget HMS datablad for anbefalinger.

## OPPBEVARING

Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST!

## EMBALLASJESTØRRELSER

1l flaske, 5l kanne og 25l kanne

# Krystalliseringsvæske for marmor og terrasso "Vetro Glass"

## PRODUKTBESKRIVELSE

Krystalliseringsvæske for bruk på alle typer kalkholdig stein som marmor, terrasso etc. Herder overflaten og gir en kjemisk finslipping med en blank og hard overflate som resultat.

## BRUKERVEILEDNING.

Vask gulvet grundig. Har gulvet tidligere vært vokset brukes konsentert vaskemiddel LEM-3 eller for svært skitne gulv bonevoksfjerner Decer Dos. Gammel metallisk bonevoks og olje-/fettrester fjernes med grovrent for steingulv Ultra-Stripper. Etter vask må gulvet skylles omhyggelig med lunkent vann slik at alle rester etter voks og skitt er fullstendig fjernet.

Hell produktet i en sprayflaske og dusj jevnt utover en passende flate (ca 1-3 m<sup>2</sup>) Påbegynn umiddelbart bearbeiding med bonemaskin (ca 150 rpm. hastighet) påsatt 3M Scotch Brite® Sølv eller Bronse Krystalliseringspad. Kjør til flaten er helt tørr. Kombinasjonen av varme generert ved friksjon fra paden og kjemiske påvirkningen fra Vetro Glass gir en blank skinnende overflate. For gulv med ekstraordinær slitasje anbefaler vi bruk av vår steinvoks MYTHOS for å unngå nedbrytning av glansen.



## SÆRSKILTE FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER.

- Se til at gulvet er helt tørt før behandling slik at fuktmagasinerings i steinen unngås.
- For helt hvite marmorsorter anbefales bruk av 3M Scotch Brite® sølvpad eller 3M Scotch Brite® hvit pad.
- Påse at produktet ikke tørker inn på flater som ikke skal bearbeides. Legg heller ikke ut produktet på større flater enn det som lar seg bearbeide før inntørking (ca 1-3 m<sup>2</sup>).
- Unngå produktsøl på ferdigbehandlet gulv og andre gjenstander.
- Les anbefalingene på emballasjen før bruk.
- For ytterligere opplysninger se HMS Datablad

## TEKNISKE DATA:

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Produkttype            | Væske                        |
| Farge                  | Hvitaktig                    |
| Lukt                   | Karakteristisk               |
| Vannløslighet          | Fullstendig                  |
| Ph                     | 3,5±0,2                      |
| Spesifikk vekt ved 20° | 1±0,02                       |
| Holdbarhet             | 12 måneder i originalpakning |

## BRUKSOMRÅDER

Marmor, terrasso, konglomerat og andre kalkholdige steintyper.

## FORBRUK

Ca 20-40<sup>2</sup> behandlet areal pr liter. (Avhenger av type stein og grad av matthet)

## SIKKERHET

Se eget HMS datablad for anbefalinger.

## OPPBEVARING


Oppbevares på godt ventilert sted. TÅLER IKKE FROST!

## EMBALLASJESTØRRELSER

1l flaske, 5l kanne og 25l kanne



Gulvkompaniet A/S  
tilbyr et komplett utvalg  
av maskiner,  
forbruksrekvisita og  
sliperekvisita for alle  
typer gulv. Se våre  
hjemmesider på  
[www.gulvkompaniet.no](http://www.gulvkompaniet.no)  
eller ring vår ordretelefon  
på 22 29 45 45  
for nærmere informasjon.







GULVKOMPAGNIET  AS

Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 29 45 45 - Telefaks: 22 49 49 68 - E-post: [info@gulvkompaniet.no](mailto:info@gulvkompaniet.no)

[www.gulvkompaniet.no](http://www.gulvkompaniet.no)

Alle anbefalinger og teknikker gitt i denne brosjyre er basert på laboratorietester og praktisk bruk blant fagfolk og skal av den grunn være gjennomprøvede og pålitelige. Det finnes imidlertid en rekke faktorer lokalt som vi ikke kan være herre over og avvik fra beskrevet virkemåte og fremgangsmåte kan derfor forekomme. Det er sluttbrukers ansvar å påse at bruk av produktet skjer under betryggende forhold og i tråd med de til enhver tid gjeldende lokale forskrifter og forhold. Produsenten forbeholder seg retten til endring av de i dette datablad oppgitte anbefalinger og spesifikasjoner uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter et til enhver tid oppdatert eksemplar av dette datablad/brukerveiledning. Det tas forbehold om trykkfeil.